

**ООО "Линком" г. Липецк***Оборудование для прачечных и химчисток***Технические характеристики «Лотос» Л-30/Л-30П.**

Наименование показателя, единица измерения		Л-30	Л-30П
Номинальная загрузочная масса, кг, не более	объемный модуль 10 дм <sup>3</sup> /кг	30	
	объемный модуль 12 дм <sup>3</sup> /кг	25	
	объемный модуль 14 дм <sup>3</sup> /кг	22	
Геометрический объем внутреннего барабана, дм <sup>3</sup>		300	
Внутренний барабан: диаметр x глубина, мм		902x466	
Высота загрузки, мм		570	
Внутренний и наружный барабан		Нержавеющая сталь	
Облицовки*		Окрашенная сталь	
Вид управления технологическим процессом		Ручной	
Фактор разделения (G-фактор)	при стирке	0,7-0,85	
	при отжиге	10	
Частота вращения барабана,	при стирке	37-41	
	при отжиге	141	

об/мин, не менее			
Остаточная влажность, %, не более		110	
Вид обогрева		Электрический	Паровой
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	1,4/1,5/2,12	
	элементов нагрева	30	-
Габаритные размеры, мм, не более	длина (глубина)	1160	
	ширина	1130	
	высота	1535	
Масса, кг, не более		550	
<b>Удельный расход</b>			
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более		0,5	0,06
Удельный расход воды, дм <sup>3</sup> /кг, не более		30	
Удельный расход пара, кг/кг*, не более		-	0,9
<b>Требования к подводимым коммуникациям</b>			
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм		25	
Условный проход клапана пара, мм		-	15
Выходной диаметр сливного		65	

патрубка, мм		
Давление холодной и горячей воды, МПа	0,2-0,4	
Давление пара, МПа	-	0,2-0,4
Напряжение электросети, В	380	

Примечание:

\* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте