

ООО "Линком" г. Липецк*Оборудование для прачечных и химчисток***Технические характеристики «Лотос» Л-60/Л-60П.**

Наименование показателя, единица измерения		Л-60	Л-60П
Номинальная загрузочная масса, кг, не более	объемный модуль 10 дм ³ /кг	60	
	объемный модуль 12 дм ³ /кг	50	
	объемный модуль 14 дм ³ /кг	42	
Геометрический объем внутреннего барабана, дм ³		600	
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм		1000x735	
Высота загрузки, мм		780	
Внутренний и наружный барабан		Нержавеющая сталь	
Облицовки*		Окрашенная сталь	
Вид управления технологическим процессом		Ручной	
Фактор разделения (G-фактор)	при стирке	0,7-0,85	
	при отжиге	10	
Частота вращения барабана,	при стирке	50-55	
	при отжиге	189	

об/мин, не менее			
Остаточная влажность, %, не более		110	
Вид обогрева		Электрический	Паровой
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	2,8/4,0/4,5	
	элементов нагрева	30	-
Габаритные размеры, мм, не более	длина (глубина)	1640	
	ширина	1230	
	высота	1650	
Масса, кг, не более		780	765
Удельный расход			
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более		0,5	0,05
Удельный расход воды, дм ³ /кг, не более		30	
Удельный расход пара, кг/кг*, не более		-	0,9
Требования к подводящим коммуникациям			
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм		50	
Условный проход клапана пара, мм		-	25

Выходной диаметр сливного патрубка, мм	65	
Давление холодной и горячей воды, МПа	0,2-0,4	
Давление пара, МПа	-	0,2-0,4
Напряжение электросети, В	380	

Примечание:

* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте