

Технические характеристики. Пятновыводной стол ЛПВС-162.04.

Наименование показателя, единица измерения		ЛПВС-162.04
Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм	длина (глубина)	490
	ширина	1440
	высота	1780
Габаритные размеры в транспортном положении (без парогенератора и кронштейна освещения, при поставке), не более, мм	длина (глубина)	490
	ширина	1190
	высота	995
Высота поверхности для чистки, мм	основной	915
	дополнительной (для рукавов)	995
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Вид управления технологическим процессом		ручной

Вид нагрева парогенератора		электрический
Емкость парогенератора, л		3
Время автономной работы парогенератора, ч		3
Максимальное давление пара, МПа (бар)		0,3 (3)
Время подогрева парогенератора до давления 0,3 МПа (3 бар), мин, не более		30
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Напряжение электросети, В		220
Частота, Гц		50
Расход электроэнергии, кВт/ч, не более		1,3
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя вентилятора	0,25
	элементов нагрева парогенератора	1,3
УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
Масса, кг, не более		62
Максимальная статическая нагрузка		650

на фундамент, Н	
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Давление сжатого воздуха, МПа (бар)*	0,4-0,6 (4-6)
Расход сжатого воздуха, Нл/мин**	160

* компрессор в комплект поставки не входит

** при усредненном процессе чистки изделий

Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте